

S&G® D-Drive™ Z03 电子保险柜锁

创新型 直接驱动 电子保险柜锁



为什么选择 S&G® D-Drive™?

- 锁门的伸缩通过转动键盘圈直接控制。
- 锁门件或栓杆直接与锁门连接，无需担心压迫锁的驱动装置或加速磨损。

Z03 D-Drive™ 的优势:

- 专用的无卷曲电缆设计，可真正消除因旋转键盘而导致的电缆损坏。
- 真正握紧的薄型键盘使该锁美观又结实。
- 带开启/关闭指示器的薄型键盘，让您一看便知保险柜门是处于开启还是关闭状态。

- 有内部或外部安装电池两种方式可供选择。标准的外部安装选项是将电池装在键盘里，这样更换方便。可任意选择的内部安装电池方式是将电池安装在保险柜里面
- 安装方便的锁门位置指示器 (bolt position indicator, BPI) 模块可以让您将锁连接到报警器、视频监控器等设备。该模块随时都可省力地添加至锁上。
- 可以从键盘随时编制密码和时间延迟。无需任选的、价格昂贵的编程器。
- S&G® D-Drive™ 锁体的尺寸规格和安装面积与其它标准的 S&G 锁相同，无需变更锁门件或安装螺钉的位置即可方便地改装翻新。

业内目录、核准和认证:

UL® Type 1、VdS Class2、DNV 3492、A2P B/E、CEN B



Sargent and Greenleaf 制造的 Z⁰³ D-Drive™

安全功能加主动的 锁闭控制

Z⁰³ D-Drive™ 锁专为满足

您的特别安全需求而制造:

灵活的操作模式—

- 多用户模式—总密码、主管密码和任何用户密码都只需一个密码即可开锁。产品以多用户模式出厂。
- 双重控制—您可以使用键盘把 Z⁰³ 轻松地改变** 为双重控制。在双重控制模式中，必须在一分钟时间内先后输入两个不同的开锁密码才能打开保险柜。

通过多项认证—

- S&G® Z⁰³ D-Drive™ 达到了 UL® Type 1、VdS Class2、DNV 3492、A2P B/E 和 CEN B 的要求，全球范围内皆可适用。

多密码—

- 一个总密码、一个主管密码和多达七个用户密码*、一个延时人工控制密码，以及一个管理重设密码。

劫盗保护—

- S&G® Z⁰³ D-Drive™ 锁为您提供长达 99 分钟的时间延迟，以及时间延迟人工控制密码以方便送款机的快速进入。

强迫信号—

- 增加一个可任选的强迫模式，使您可以通过监控报警系统发送劫盗信号。



任选的锁闭位置指示器 (BPI) 模块可以启动报警器、闭路电视 (CCTV) 录像机，或任何已启动的中继安全装置。



锁内电缆安装在锁轴位置一个专门设计的管道内，因而可获得全面的保护。它不会因为人们日复一日的操作锁而卡住、收缩或卷曲。



锁的电池安装在键盘内一个专门的格内，更换非常方便。



使用 Z⁰³ 电子保险柜锁保护您的财产安全。

www.sargentandgreenleaf.com

公司总部: One Security Drive • Nicholasville, Kentucky 40356 • USA • 电话 859-885-9411, 传真 859-887-2057
欧洲总部: 9, chemin du Croiset • 1024 Ecublens • Switzerland • 电话 41 21 694 34 00, 传真 41 21 694 34 09

* 如果启用强迫功能，则第 4 至 8 个用户密码将自动失效且无法使用。

** 变更模式是种不可逆的操作。