



Fechadura Titan™ Instalação Opcional da Caixa da Bateria

As fechaduras de cofres Sargent & Greenleaf Titan™ oferecem uma única bateria de 9-volts localizada dentro do teclado. Se você preferir colocar a bateria dentro do cofre, versões especiais do Modelo 2006 e 2007 com fios de bateria anexados ao corpo da fechadura podem ser utilizadas em conjunto com uma caixa de bateria opcional. Estas instruções mostram como a caixa de bateria opcional é instalada com estas versões especiais do Titan™ PivotBolt™ (Modelo 2006) e Titan™ D-Drive™ (Modelo 2007). Consulte as instruções de montagem que acompanham sua fechadura e teclado para instalação dos componentes standard e utilize estas instruções para as informações adicionais que você irá precisar.



1. Remova o parafuso no centro da tampa da caixa da bateria e retire a tampa da caixa. Coloque a tampa e o parafuso de lado, por enquanto.



5. Coloque a tampa sobre a caixa e prenda com o parafuso que você retirou anteriormente. Certifique-se de prender o cabo de energia próximo da caixa da bateria usando uma presilha e um bloco terminal. Puxe bem a presilha para que ela atue como um alívio de tensão do fio.



2. Selecione um bom lugar para a caixa da bateria, na parte de trás da porta do cofre, na parte interna do cofre. Certifique-se de que os fios de energia do corpo da fechadura alcancem a caixa e que os fios não entrem em contato com partes móveis. Use a almofada com álcool incluída para limpar a superfície do cofre onde a caixa vai ser montada, depois retire a fita protetora das almofadas com fita dupla face na parte de trás da caixa da bateria e monte-a no cofre. Pressione firmemente no lugar.



3. Passe o cabo de energia do corpo da fechadura até a caixa da bateria. Enrole e prenda todo o excesso de cabo utilizando presilhas e blocos terminais. Conecte uma bateria de 9-volts ao conector da bateria no final do cabo.



4. Coloque a bateria dentro da caixa. Certifique-se de que o cabo da energia está no encaixe ao final da caixa da bateria antes de colocar a tampa sobre a caixa.

Se a Bateria Interna Ficar Sem Energia Use Este Procedimento para Abrir A Fechadura

1. Puxe o botão com mola na parte superior do teclado numérico para frente, apenas o suficiente para permitir girar o anel do teclado poucos graus no sentido anti-horário, até que você possa puxar o anel levemente para fora da base.

2. Localize o cabo da bateria do teclado no compartimento logo atrás do anel, um pouco à direita do centro. Há um conector de bateria de 9-volts no final do cabo.

3. Encaixe uma nova bateria de 9-volts no conector do cabo.

4. Coloque a bateria e o cabo no compartimento onde você achou o cabo. Empurre o anel do teclado de volta contra a base do teclado e gire-o no sentido horário até o botão encaixar de volta no lugar. Agora, você pode digitar sua senha da fechadura e abrir o cofre.

